

## Installation d'un pilote et d'une imprimante Canon sous MAC en **SMB**

## Télécharger le pilote :

https://www.canon-europe.com/support/products/imagerunner/imagerunneradvance-c3530i-iii.html?type=drivers&language=fr&os=macos%2010.15%20(catalina)

PS Printer Driver & UD Pile version: V-1.7.1 R Operating system(c) macOS 10.0 (Cataliaa) OS X 10.1 (CB Capitan) Canguage(c) English Drags	Illifies for Macintosh V4.17.3 heate date: 04 October 2009 mmc028 1034 (Meaave) 05 X 10.30 (Vesante) Franças Nederlands Emial lank ()	(Mac OS : 10.9/10.10/10.11/10 mac/05 10.13 (High Siens) 05 10.19 (Henrick) 05 10.19 (Henrick) Tarlee Bates;	112/10.13/10.14/10.15) macOS 10.12 (Serra) 관람별		Ourstrate de MacCOX PPO, VM15.7R, 14.dmg     X       Vous weer choid d'ourit':     MacCOX PPO, VM15.7R, 14.dmg       qui est un fichier de type: dmg File (2.1 Mo) à pair de type: dmg File (2.1 Mo) à
Le Fichier <b>mac-ps-v4171-00.dmg</b> sera téléchargé dans le dossier de téléchargement			<b>00.dmg</b> sera er de	Double-cliquer sur le Fichier <b>mac-ps-</b> <b>v4171-00.dmg</b> pour installer le pilote sur le MAC	

A O O SistaBer Fiery Printer Driver	e O D 😜 Installer Fiery Printer Driver 🔒	
Programme d'installation de logicial Fiery Printer Driver     Ornordsculos     Ucinese     Ucinese     Distribution     Ucinese     Distribution     Distribution     Distribution     Distribution	Contrast de licence  P Introduction D Iclence D Destination D Iclence D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	
enclose     Encode     Enclose     Enclose	Propried and the second s	Peur peurseivre l'installation du logiciet, vous devez accepter les terres de costra de licence du logiciet. Cliques soit sur Accepter pour continuer, soit sur Refuser pour anouter l'installation et publier la program d'installation. Une la licence Refuser Accepter
Installer le logiciel	Cliquer sur <b>Continuer</b> et A	Accepter la licence



## Ajouter l'imprimante

Finder Fichier Édition Présentation		0 0 Imprimantes et scanners
À propos de ce Mac Mise à jour de logiciels App Store	O     O     Préférences Système     (< )     Tout afficher     Q	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Pkiffrences Système       Dock       >       Differents       Eliments récents       Suspendre l'activité       Redémarre       Eteindre       Ferrner la session TALBOT Pierre       0 atQ	Personnel       Encode Viscol       Encode Viscole Viscole Viscole Viscole Viscole Viscole Viscole Viscole Visco	Implifiednesses       MFP33-C-RV-P53         Implifiednesses       MFP33-C-RV-P53         Implifiednesses       Ouvrir la liste d'attente d'impression         Implifiednesses       Ouvrir la liste d'attente d'impression         Implifiednesses       Cason ils.ADV C0200/20301 P5 (FB)         Implifiednesses       Partager cette imprimante sur le réseau         Implifiednesses       Préferences Purage         Addréer une autre imprimante ou un scanner       Préferences Purage         Addréer une autre imprimante ou un scanner       S-C-RV-P53         Implifienates do un scanner       3-C-RV-P53         Implifienates do une scanner       3-C-RV-P53         Implifienates do une scanner       3-C-RV-P53
Aller dans <b>Préfére</b> Imprimantes et sc	nce Système et cliquer sur l'icône anners.	Dans Imprimantes et scanners, déverrouiller les préférences du système afin de pouvoir ajouter une imprimante. Dans Imprimantes et scanners, Cliquer sur le + pour Ajouter une autre imprimante ou scanner

e O O Aiouter une imprimante	O O O Alouter une imprimante
Pro diffant Tax P Windows V Inône et texte	Par laftare Fax P Windows Options searcies Rechercher
Non de l'importante         Icône seulement           Conn R-MC S500-21 SVI 403 IBAT         Texte seulement           MY016         Texte seulement           MARQUET.MM001 C-AL-ME         Masquet a barre d'outils           SERVIERT-MM001 C-AL-ME         Utiliser une petite taille           SERVIERT-MM001 C-AL-ME         Utiliser une petite taille           SERVIERT-MM-AL-RE-MALTIONET         Personnaliser la barre d'outils.	Non- Care     Faites glisser vos éléments favoris dans la barre d'outils       Grein     Grein services       SER     Fax       Option services     Par defaut       SER     Grein services       SER     Mindows       SER     Mindows       SER     Barter-ther       SER     Barter-ther
Implement als All and Selection         Implement (Aucune sélection           Implement (Aucune sélection         Implement (Aucune sélection	ou faites glisser l'ensemble par défaut sur la barre d'outils.  En  En  En  En  En  En  En  En  En  E
Ajouter	Afficher Icône et texte 4 Utiliser une petite taille Terminé

Bouton droit de la souris sur la barre de menu d'ajout d'imprimante et cliquer sur **Personnaliser la barre** d'outils... afin de faire glisser l'**Option avancées** dans la barre de menu d'ajout d'imprimante puis cliquer sur **Terminé** 

Dans Option avancées d'ajout d'imprimante, sélectionner ou saisir les cl	namps :
--	---------

Ajouter Par defaut IP Windows printer via spoolss C Périphérique ILURL : Smb://printserver.centralesupelec.local/imprimanteCSMAC	Type : Windows printer via spoolss. URL : Pour CentraleSupelec = smb://printserver.centralesupelec.local/imprimanteCSMAC
Nom : printserver.centralesupelec.local Emplacement : Utiliser : Canon IR-ADV C3525/3530 III PPD C Ajouter	Dans Imprimer via : Sélectionner le logiciel, Cherchez le Modèle
	C3525/3530 III PS



Sélectionnez les Options de sortie puis OK

Votre imprimante est installée

## **Authentification :**

A la première demande d'impression, vous devrez vous identifier (fenêtre qui doit s'ouvrir)

En fonction de votre appartenance d'origine, l'identification doit se faire en : **ECP**\[login court] ou **SUPELEC**\[login court] Visible en en 4eme ligne de ce lien : <u>https://moncompte.centralesupelec.fr/people/me/printCanon</u>



Ce mot de passe conservé dans votre trousseau vous évitera une authentification à chaque demande d'impression